

**Přenosné kompresory
s bezolejovou jednotkou
O15 v kufříkovém designu.**

**K dispozici samostatné
provedení nebo provedení
se vzdušníkem o objemu 6 l.**



- přihrádka s prostorem pro uskladnění nářadí
- spirálová hadice z PA s pracovní délkou 3 m
- výstup přes rychlospojku DN7,2
- podstavce pro možnost instalace v horizontální poloze
- snadné zapínání jedním tlačítkem
- 2 manometry, regulátor tlaku
- odpouštění kondenzátu pomocí ventilku
- odtlumení vibrací díky pryžovým podstavcům



	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar		dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč
SU-1,1-PM	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	314 × 200 × 347	5	2 441,-
SU-1,1-6PM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	325 × 233 × 536	10	3 111,-

Lwa = hladina akustického výkonu | **Lwp (4m)** = hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m od zdroje