

PRO LINE A-X

Cenově atraktivní pístové kompresory s klínovými řemeny

- ✓ pohon pomocí klínových řemenů
- ✓ 1stupňové provedení - A29, A39
- ✓ 2stupňové provedení - A49
- ✓ příkony 2,2 až 4 kW



Kompresor Pro Line A29X

až **3** roky
10 let

- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- jednostupňové mobilní kompresory s převodem pomocí klínových řemenů
- špičková kompresorová jednotka mazaná olejem a vybavená olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- regulátor tlaku; výstup přes rychlospojku DN7,2
- 2 přední otočná kolečka s brzdami zajišťují stabilitu a bezpečnost při manipulaci



A29BX-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Dvě přední kolečka v otočném provedení vybavená brzdami pro perfektní manipulaci



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje.



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
A29BX-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940×410×800	58
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									

Kompresory Pro Line A39X

až 3 roky
10 let



A39X-2,2-100CM
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

- jednostupňové mobilní kompresory poháněné klínovými řemeny
- špičková kompresorová jednotka mazaná olejem a vybavená olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- regulátor tlaku; výstup přes rychlospojku DN7,2
- 2 přední otočná kolečka s brzdami zajišťují stabilitu a bezpečnost při manipulaci s kompresorem

Automatický chod díky tlakovému spínači se zapínáním stroje

Komfortní výstup stlačeného vzduchu pomocí regulátoru tlaku a rychlospojky DN 7,2



A39X-2,2-150CM
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
A39X-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 510 × 910	70
A39X-2,2-100CT	100	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	940 × 510 × 910	70
A39X-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 320 × 530 × 985	103
A39X-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 320 × 530 × 985	108
A39BX-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	93,0	73,0	1 080 × 560 × 980	94
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									

Kompresory Pro Line A49X

až 3 roky
10 let



A49BX-4-270FT
4 kW, vzdušník 270 litrů

- 2stupňové kompresory s převodem pomocí klínových řemenů
- mobilní a stacionární provedení na ležatém vzdušníku
- dodávaný tlak 11 bar pro vyšší akumulovaný objem ve vzdušníku
- špičková kompresorová jednotka mazaná olejem a vybavená olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení stroje
- automatický chod pomocí značkového tlakového spínače Condor
- 2 přední otočná kolečka s brzdami zajišťují stabilitu a bezpečnost při manipulaci
- regulátor tlaku; výstup přes rychlospojku DN7,2

2stupňový kompresor zajišťuje vyšší účinnost stlačování vzduchu a úsporu na elektrické energii



A49BX-4-90CT
4 kW, vzdušník 90 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
A49BX-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 320 × 530 × 995	114
A49BX-4-90CT	90	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	915 × 470 × 950	118
A49BX-4-270FT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 535 × 475 × 1070	193
ABA-3R	prodloužená záruka 3 roky									