



# SUPER SILENT LINE

Odhlučněné bezolejové  
kompresory s přímým  
pohonem pro  
profesionální aplikace



## OS7P až OS20P



Kompresory z řady Super Silent Line splňují všechna kritéria pro moderní malý pístový kompresor - odhlučněné provedení bez drahého krytu, bezolejové, s přímým pohonem s nízkými otáčkami a v mnoha uživatelsky přívětivých konfiguracích.



Odhlučněná jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



**6RM** - vzdušník 6 litrů



**10RM** - vzdušník 10 litrů



**20RM** - vzdušník 20 litrů



Extra uživatelský komfort

- prodloužené rukojeti
- odhlučňující podstavce
- centrální přístrojový panel
- háčky pro kabely a hadice
- úspora místa



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>OS7P-0,55-6RM</b>	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	83,0	63,0	363 × 279 × 521	17	<b>7 785 Kč</b>
<b>OS10P-0,75-6RM</b>	6	165	0,75	1 420	230/1/50	8	83,0	63,0	363 × 279 × 521	17	<b>7 486 Kč</b>
<b>OS15P-1,1-6RM</b>	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	85,0	65,0	363 × 279 × 521	17	<b>8 238 Kč</b>
<b>OS20P-1,5-6RM</b>	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	85,0	65,0	363 × 279 × 521	19	<b>8 502 Kč</b>
<b>OS15P-1,1-10RM</b>	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	398 × 332 × 627	24	<b>9 352 Kč</b>
<b>OS20P-1,5-10RM</b>	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	398 × 332 × 627	24	<b>10 589 Kč</b>
<b>OS15P-1,1-20RM</b>	20	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	479 × 385 × 793	33	<b>10 344 Kč</b>
<b>OS20P-1,5-20RM</b>	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	479 × 385 × 793	33	<b>11 573 Kč</b>


# OS7P až OS20P



**OS20P-1,5-24CM**  
1,5 kW, vzdušník 24 litrů




Odhlučňená jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



Plastová kolečka umožňují převážení kompresoru



**OS20P-1,5-50CM**  
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>OS15P-1,1-24CM</b>	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0 65,0		616 × 300 × 574	24	<b>8 576 Kč</b>
<b>OS20P-1,5-24CM</b>	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0 65,0		616 × 300 × 574	24	<b>9 813 Kč</b>
<b>OS15P-1,1-50CM</b>	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0 65,0		806 × 385 × 609	32	<b>9 696 Kč</b>
<b>OS20P-1,5-50CM</b>	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0 65,0		806 × 385 × 609	32	<b>10 933 Kč</b>

# OS7P až OS20P



**Pryžové madlo**  
pro vyšší uživatelský komfort

**Sklopná rukojeť**  
zmenšení rozměrů  
při transportu

**Centrální ovládací panel**

- ochrana přístrojů
- 2 výstupy přes rychlospojku
- regulátor tlaku
- 2 manometry

**Praktické háčky**  
pro zavěšení  
kabelů a hadic



**OS15P-1,1-9RM**  
1,1 kW, vzdušník 9 litrů

**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>OS15P-1,1-9RM</b>	9	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0 65,0		497 × 480 × 477	34	<b>12 123 Kč</b>
<b>OS20P-1,5-9RM</b>	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0 65,0		497 × 480 × 477	34	<b>13 575 Kč</b>