

SUPER SILENT LINE

Moderní odhlučněné bezolejové kompresory pro mobilní řemeslnické aplikace

- ✓ přenosná a mobilní provedení
- ✓ moderní koncept se dvěma jednotkami s přímým spojením s motorem
- ✓ příkony 0,55 až 1,5 kW



Kompresory Silent Line Mini



- prémiové profesionální mobilní kompresory
- moderní koncept dvou jednotek připojených k jednomu elektromotoru zajišťuje výrazné snížení hlučnosti, aniž by bylo nutné kompresor vybavovat nákladným krytem
- bezolejové provedení pro dodávku perfektně čistého vzduchu
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- regulátor tlaku; výstup přes rychlospojku DN7,2
- integrovaný sací filtr a kovové manometry zamezují poškození při transportu stroje



OS20P-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Moderní bezolejový kompresor se dvěma jednotkami pro velmi nízkou hlučnost



59 dB(A)



OS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
OS15P-1,1-24CM	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24
OS15P-1,1-50CM	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	24
OS20P-1,5-24CM	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	32
OS20P-1,5-50CM	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32

Kompresory OS provedení 6/9 RM



- prémiové profesionální mobilní kompresory
- moderní koncept dvou jednotek připojených k jednomu elektromotoru zajišťuje výrazné snížení hlučnosti
- bezolejové provedení s perfektně čistým vzduchem
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- regulátor tlaku; výstupy přes rychlospojku DN7,2
- integrovaný sací filtr zamezuje jeho poškození při transportu stroje



Praktická sklopná rukojeť zmenšuje rozměry při skladování a transportu

Centrální ovládací panel chrání přístroje, regulátor tlaku a 2 výstupní rychlospojky

OS20P-1,5-9RM
1,5 kW, vzdušník 9 litrů

OS7P-0,55-6RM
0,55 kW, vzdušník 6 litrů

Madlo pro usnadnění transportu a možnost položení stroje



Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
OS7P-0,55-6RM	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17
OS15P-1,1-6RM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17
OS20P-1,5-6RM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	19
OS20P-1,5-9RM	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34

Kompresory OS provedení 10/20 RM



- prémiové profesionální mobilní kompresory
- moderní koncept dvou jednotek připojených k jednomu elektromotoru zajišťuje výrazné snížení hlučnosti
- bezolejové provedení pro dodávku perfektně čistého vzduchu
- automatický chod pomocí tlakového spínače se startovacím tlačítkem
- regulátor tlaku; výstup přes rychlospojku DN7,2
- integrovaný sací filtr zamezuje jeho poškození při transportu stroje
- centrální panel pro ovládání a ochranu přístrojů



Moderní bezolejový kompresor se dvěma jednotkami pro velmi nízkou hlučnost

OS20P-1,5-10RM
1,5 kW, vzdušník 10 litrů



Praktické háčky pro zavěšení kabelů a vzduchových hadic.



Pryžové podstavce zajišťují eliminaci přenosu vibrací ze stroje.

Obj. č.	Vzdušník (l)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/f/Hz)	Tlak (bar)	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost (kg)
OS15P-1,1-10RM	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24
OS20P-1,5-10RM	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24
OS20P-1,5-20RM	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33