



# SPECIÁLNÍ DESIGN

Profesionální kompresory  
s unikátními uživatelskými  
vlastnostmi



## SUITCASE

Přenosné kompresory s bezolejovou jednotkou O15 v kufříkovém designu umožňují perfektní transport a vynikající manipulaci.

NOVINKA  
2020



10 LET



**Využití prostoru**  
odkládací prostor pro uskladnění  
hadic a drobného nářadí

**Plug & Play**  
jednoduché zapínání  
pomocí tlačítka



Praktická vyklápěcí přihrádka se spirálovou hadicí



Podstavce umožňují instalaci  
i v horizontální poloze

### SU-1,1-PM

1,1 kW, bez vzdušníku

#### Centrální ovládání

regulátor tlaku, 2 manometry,  
zapínací tlačítko, univerzální  
rychlospojka DN7,2

#### Odtlumení vibrací

díky pryžovým podstavcům



**Odpouštění kondenzátu**  
pomocí ventilku

### SU-1,1-6PM

1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
SU-1,1-PM	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	314 × 200 × 347	5	*
SU-1,1-6PM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	325 × 233 × 536	10	*

\* v prodeji od října 2020

# XPAND



Revoluční bezolejový kompresor s patentovaným spojením kompresoru a hadicového navijáku do jednoho zařízení. Určený pro montáž na zeď a pro optimální využití prostoru v dílně.



video pro více informací

### QR-kód

moderní přístup k informacím o stroji

**Integrovaný naviják**  
s PU hadicí o délce 10 m

### Montáž na zeď

praktické využití prostoru v dílně

**Plug & Play**  
jednoduché zapínání pomocí tlačítka

### Praktická přihrádka

pro odkládání vzduchového nářadí



**O15N-1,1-XPN**  
1,1 kW, bez vzdušníku

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>O15N-1,1-XPN</b>	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	278 × 378 × 442	8,5	<b>4 738,-</b>

# MULTIBOX



Bezolejové profesionální kompresory kompatibilní s modulárním systémem SYSTAINER o rozměru 395 × 295 mm umožňují praktický transport spolu s dalším řemeslnickým vybavením.

**MB-1,1-6BM**  
základní verze



**Centrální ovládání**  
zapínací tlačítko, regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku, 2 manometry, odpouštění kondenzátu

**Praktický kufřík**  
pro odkládání kabelů, hadic a vzduchového nářadí

**Integrovaný vzdušník**  
tlaková nádoba o objemu 6 litrů

**Podstavec se 4 otočnými kolečky**  
umožňuje extrémně snadnou manipulaci



**MB-1,1-6BMX**  
rozšířená vybava

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>MB-1,1-6BM</b>	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	396 × 296 × 322	13	<b>9 756,-</b>
<b>MB-1,1-6BMX</b>	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	520 × 360 × 618	17	<b>12 195,-</b>